



BNC2VGA 1 **\$38.90** **\$38.90**

CONVERTIDOR DE TELEVISION A VGA
Principales características:

Conexión: DVR: Salida de monitor; Monitor: D-Sub
Funciones: Salida de resolución arriba de 1024 x 768 @ 60 Hz; Analogo no-interlizado soportando salida RGB
Interruptor del sistema: Sistema de detección de video automático N/P
Energía: Adaptador 5V @ 500 mA
Consumo de energía: 2W
Dimensiones: 87mm (L) x 64mm (W) x 24mm (H)



HD500GB 1 **\$157.00** **\$157.00**

DISCO DURO 500 GB 7200 RPM
DISCO DURO IDE/SATA CON BAJO NIVEL DE RUIDO, CONFIABLE Y SEGURO DISEÑADO CON LA MAS ALTA CALIDAD. PARA GRABAR DE 30 A 45 DÍAS CONTINUOS (EN EQUIPOS DE 4 CAMARAS) Y DE 25 A 30 DÍAS CONTÍNUOS (EN EQUIPOS DE 8 CAMARAS).

CAPACIDAD: 500 GB
REVOLUCIONES: 7200 RPM
CONEXIÓN: IDE O SATA

SI REQUIERE MAYOR TIEMPO DE RESPALDO, CONSULTE A SU VENDEDOR.



METCR 1 **\$1.95** **\$1.95**

METRO DE TUBO CONDUIT RIGIDO PARED DELGADA 1"
TUBO GALVANIZADO CONDUIT DE UNA PULGADA DE PARED DELGADA, EVITA QUE EL CABLE SEA CORTADO INTENCIONAL O ACCIDENTALMENTE, LO PROTEGE CONTRA ACTOS BANDÁLICOS Y ALARGA LA VIDA EVITANDO LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

*REQUIERE CONECTORES, COPLES, Y CONDULETS LB



METCFMTO 1 **\$1.12** **\$1.12**

METRO DE TUBO GALVANIZADO FLEXIBLE CONDUIT
METRO DE TUBO FLEXIBLE GALVANIZADO CONDUIT PROTEGE EL CABLEADO Y AYUDA A DISMINUIR LA INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA Y COMUNICACIONES DE SU EMPRESA POR VANDALISMO Y GOLPES ACCIDENTALES.



ESR1220 1 \$49.00 \$49.00

ACCES POINT / RUTEADOR INALAMBRICO CON FUNCION DDNS
EXCELENTE ACCES POINT CON FUNCION DDNS PARA VER SUS CÁMARAS
REMOTAMENTE, ELIMINA LOS PROBLEMAS DE DESCONFIGURACIONES EN
LOS MODEMS DE INFINITUM, CABLEVISIÓN, AXTEL, ETC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modo de operación: Access Point, Ruteador.
 - QoS, VLAN, VPN.
 - Encriptación: WEB 64 y 128 bits, WPA/WPA2, AES, TKIP.
 - Filtrado de IP's, MAC Address, Páginas WEB.
 - 5 Sockets RJ45: 4 LAN, 1 WAN (internet).
 - Switch integrado.
 - DDNS, TZO o Dyn DNS.
 - PPTP, DHCP Cliente/Servidor, DoS (Denegación de servicio).
 - Alimentación: 12 Vcd, 1 A. Fuente incluida.
 - Temperatura: 0 a 50°C.
 - Conector: SMA-Hembra inverso (Para conexión de antenas externas).
- Dimensiones: 108 x 167 x 25 mm

INCLUYE:

- 1.- MANUAL
- 2.- VIDEO TUTORIAL DE CONFIGURACIÓN (WEBSITE)

*NO INCLUYE INSTALACIÓN.



HDD1TRBT 1 \$192.00 \$192.00

DISCO DURO CAPACIDAD DE 1 TERABITE
Informacion Tecnica:
CAPACIDAD: 1000 GB
REVOLUCIONES: 7200 RPM
CONEXION: SATA

Informacion Comercial:
DISCO DURO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, CONFIABLE Y SEGURO DISEÑADO
CON LA MAS ALTA CALIDAD.



SYS10610SB 1 \$119.00 \$119.00

CAMARA OCULTA EN SENSOR DE MOVIMIENTO
RECOMENDABLE PARA CAPTAR ILICITOS Y ANOMALÍAS, SU EXCLUSIVO
DISEÑO LO HACE PASAR TOTALMENTE DESAPERCIBIDO.

INCLUYE MICRÓFONO INTEGRADO.

RESOLUCIÓN 420 LINEAS
ILMINACION MINIMA 0.1 lux.
LENTE 3.7 mm.
SALIDA DE VIDEO EN BNC.
SALIDA DE AUDIO EN RCA.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10° a 50° C.

ODUCTOS RELACIONADOS /16CAM/ALTA R Description

PRECIOS MAS IVA EN DÓLARES AMERICANOS PAGADEROS EN
MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA
OPERACIÓN.

	Qty	Price	Extended Price
Total Items			\$655.52
Labor / Shipping			\$0.00
IVA @ 16.00%			\$104.88

Total Quote	\$760.40
--------------------	-----------------

Nuestras cotizaciones son válidas 48 horas a partir de la fecha.