

COTIZACIÓN 16CAM BASICO

CPCAM KPD677Z - DVR 16 CANALES A 480IPS/MPEG4/MULTIPLEX/RESP

La Mejore Relación Costo/Beneficio



El KPD677 es el nuevo DVR de la Familia KPD que tiene una avazada compresión MPEG4. Cuenta con grabación de 30 IPS por canal y puede controla cámaras PTZ. Usted puede configurar fácilmente el equipo ya que cuenta con una interfase facil y amigable además de que cuenta con control remoto. Tiene un consumo resumido de Disco Duro con el cual alargará ampliamente el video guardado y lo mas IMPORTANTE el mejor Costo/Beneficio para beneficiar su bolsillo.

Principales Características:

Compresión MPEG4 avanzado.

Incluye 16 entradas de video con conector BNC.

Sistema de 480 IPS en resolución CIF.

Multiplex: permite monitorear, grabar, reproducir, respaldar y operarlo a traves de la red al mismo tiempo.

Función de Respaldo: a través de una memoria USB y a traves de la LAN.

Software de Vigilancia Remota soporta hasta 5 usuarios para monitoreo remoto a traves del software "Video Viewer".

Se puede visualizar por medio de Internet Explorer o Mozilla Firefox y QuickTime player.

Incluye una 1 entrada y 1 salida de audio.

Incluye multiples lenguajes.

Cuenta con sistema de auto recuperacion en caso de una falla de corriente

Soporta disco SATA de hasta 1TB.

Soporta grabacion por medio manual, medio remoto, por horario o por evento.

Soporta cámaras PTZ con protocolo Pelco D y Propietario.

Incluye control remoto.



CPCAM KPC136A - BULLET D&N IR/14 LEDS IR/350TVL/ EXTERIOR/3.

Cámara IR ideal para observar a 10 mts. de profundidad en total oscuridad. Cuenta con un Lente de 3.6mm dándonos una excelente imagen. Además de que los leds no generan calor para así no acortar el tiempo de vida del producto.

Sin lugar a duda una muy buena opción para todo tipo de proyecto, por su fácil instalación y además de tener la cualidad de poder instalarse en la intemperie.

Principales Características:

Incluye 14 LEDs IR
Resolución 350TVL.
Mínima luz requerida 0 Lux
Clasificación: IP66.
Rango efectivo de los Luz a 10 mts.
Lente de 3.6mm
Shutter electrónico de 1/60 (1/50) a 1/100,000 sec.
Angulo de apertura del lente 70°
IRIS Automático
Voltaje y consumo de 12VDC 100mA(DE DIA), 350mA(DE NOCHE)



CPCAM KPC132A- CAMARA DOMO COLOR PARA INTERIOR / 350 TVL/ 0.

La cámara Domo es una cámara estilizada que se recomienda para uso residencial y en oficinas que le permite tener evidencia en video de excelente calidad.

Principales características:

Calidad de imagen con 350 líneas de televisión.
Disparador electrónico integrado (Auto Electronic Shutter).
Iluminación mínima de 0.4 Lux/F2.0
Incluye lente fijo de 3.6mm / F2.0 (Ángulo de lente 70°).
Alta confiabilidad y rendimiento en largos periodos de operación.
Alimentación requerida: 12VDC, 110mA.
No incluye transformador de voltaje (ver opciones en la sección de ENERGÍA).

TVC F12V05A09P- FUENTE DE PODER 12V 5AMPERES CON DISTRIBUIDO

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

- *FUENTE DE PODER 12VOLTS A 5 AMPERES
 - *PARA CONECTAR HASTA 9 CAMARAS
 - *PROTECCIÓN DE CORRIENTE CON FUSIBLES
 - *APAGADOR PARA CORTE DE ENERGÍA
 - *SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN FUENTE DE PODER
-





TVC BP10033-BOBINA DE CABLE SIAMESE NEGRO /305 METROS(1000FE

BP0033-BOBINA DE CABLE SIAMES 305MTS/ RG59U 95% MALLA DE COBRE/ CABLE DUPLEX POLARIZADO(ROJO Y NEGRO) CAL. 18



PAQUETE CONECTORES 16 CAMARAS (BNC, ENERGÍA Y VIDEO)

INCLUYE:

32 CONECTORES BNC DE ROSCAPARA CABLE SIAMÉS

16 CONECTORES DE ENERGÍA (SOLDADOS A UN TRAMO DE CABLE DE 15 CM)
